



Võti tulevikku

Automaatika garaažiuksedele pindalaga kuni 15 m²

BOTTICELLI EOS 120



- Tehnilised näitajad
- * elektroonilised lõpulülid
 - * lihtne paigaldada, tagab ukse lukustuse
 - * tundlikkus takistustele
 - * iseõppimisfunktsiooniga juhtimisblokk
 - * EOS kuni 64 raadiopulti, Botticelli kuni 10 raadiopulti



HANSADOOR OÜ

Tule 17, Saue 76505, Harju mk.
tel: (+372) 6 596 912
fax: (+372) 6 596 914
info@hansadoor.ee
www.hansadoor.ee



Automaatika garaaži- ja tööstusustele pindalaga kuni 20 m²

ARGO

- Tehnilised näitajad
- * Mootor ukse võlli otsa (vajab kõrval ruumi min 20 cm)
 - * tõstekiirus 30 pööret/min
 - * tundlikkus takistustele
 - * iseõppimisfunktsiooniga juhtimisblokk
 - * tõstekiiruse reguleerimise võimalus
 - * jalgvärava funktsioon avab ukse ainult osaliselt
 - * digitaalne juhtimisblokk kuni 64 raadiopulti



ERINEVAD KAUGJUHTIMISSEADMED



MITTO 2 - Raadiopulti abil saab avada 2 seadet näit. aiavärv / garaažiuks.



MITTO 4 - Raadiopulti abil saab avada 4 seadet näit. aiavärv / garaažiuks / peaukse el. lukuvastus / signalisatsioon.




RB - Raadiopult seinale Saab avada 4 erinevat seadet (ust / väravat).



T-BOX - Juhtmeta koodpaneeli abil saab avada 10 erinevat seadet, ning sellele saab lisada kuni 100 kasutajat.

Tõkkepuu poomiga 3-6 m MOOVI

- Tehnilised näitajad
- * sisemine ventilatsioonisüsteem
 - * avamiskiirus 1,5 kuni 8 sek
 - * elektromehaanilised lõpulülid
 - * tõstekiiruse reguleerimise võimalus



Tõkkepuu poomiga 3-6 m MICHELANGELO

- * võimalus piirdestada kuni 8 m ava
- * sobib tiheda kasutusega kohtadesse
- * elektroonilised lõpulülid, häälestamine displei abil
- * tundlikkus takistustele



BFT

Kaasaegne automaatika Põhjamaade kliima jaoks



www.hansadoor.ee

Automaatika liugväravatele kuni 1000 kg

DEIMOS DEIMOS 700 ICARO



- Töökindlad tehnoloogiad
- * mehhaanilised lõpulülid (võimalus lisada magnetilised)
 - * sisseehitatud 2-kanaliga raadiovastuvõtja dünaamiliselt muutuva koodiga
 - * tundlikkus takistustele
 - * ICARO sobib tiheda kasutusega kohtadesse (sundventilatsiooniga mootor)

Universaalne automaatika tiibväravale tiivaga - kuni 250 kg, laiusega 2 m

PHOBOS BT



- Tehnilised näitajad
- * magnetilised lõpulülid
 - * kindlustatud töövoime ka madalatel temperatuuridel
 - * tundlikkus takistustele
 - * 24V mootor on väljatöötatud võimalikult mugavaks ja kiireks paigalduseks, mis vastab Euroopa turvanõuete standarditele

Universaalne automaatika tiibväravale tiivaga - kuni 250 kg, laiusega 2,5 m

LUX BT



- Tehnilised näitajad
- * hüdrauliline ajam (soovitavalt soojenduskaardiga)
 - * tiheda kasutusega kohtadesse kuni 500 korda päevas
 - * ajami kiiruse reguleerimise võimalus
 - * tundlikkus takistustele

Automaatika kivipostiga tiibväravale tiivaga - kuni 250 kg, laiusega 2 m



- Tehnilised näitajad
- * sobib paigalduseks suurte mõõtudega postidele
 - * avamisnurk 125 kraadi
 - * tundlikkus takistustele
 - * mootor on väljatöötatud võimalikult mugavaks ja kiireks paigalduseks, mis vastab Euroopa turvanõuete standarditele

Automaatika kergematele tiibväravatele tiivaga - kuni 100 kg, laiusega 1,5 m

VIRGO



- Tehnilised näitajad
- * sisseehitatud reguleeritavad lõpulülid
 - * iseõppimise funktsiooniga juhtimisblokk mootori korpuses (ei vaja eraldi kohta)
 - * kummagi mootori eraldi programmeerimise võimalus
 - * avamisnurk 120 kraadi

MOODSAD AVAMISSÜSTEEMID



SÕRMEJÄLJESKANNER Avab ukse ja väravaid vaid kindlale isikule, sest sõrmeläjä ei saa maha unustada ega vahetada.



VIDEO-FONOSÜSTEEM Võimaldab toast näha värava taga toimuvat ja avada väravat.



GSM - AVAMISSÜSTEEM Ust / väravat saab avada suvalisest maailma punktist. Samuti saab avada uksekulku või lülitada sisse ahju.



PROXY Kontaktivaba puutevõti, mis annab signaali 5 cm kauguselt ning avab ukse elektriluku või värava.

